

Kompakttraktor 2026R

MOTOR:

Yanmar-Dieselmotor gemäß Emissionsstufe 3A (Interim Tier 4)
Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit indirekter Kraftstoffeinspritzung
1,115 l (0,68 cu in) Hubraum
25,2 Motor-PS (18,5 kW) bei Nenndrehzahl (97/68/EC)
23,8 Motor-PS (17,5 kW) bei Nenndrehzahl (ECE-R24)
Zapfwelle (PTO) 18,2 PS (13,5 kW)
Nenndrehzahl 3200 1/min
Indirekte Kraftstoffeinspritzung
Frostschutz, selbstentlüftendes Kraftstoffsystem
Glühkerzen-Kaltstarthilfe
Trockenluftfilter mit Sicherheitselement
Kühlmittelrückgewinnung
Vollständig geschlossener Motorraum und Schalldämpfer mit horizontalem Auspuff
21,2 l (5,6 gal) Fassungsvermögen des Kraftstofftanks
Handgas
Motorabschaltung mit Zündschlüssel

GETRIEBE:

Hydrostatgetriebe:
Stufenlos verstellbar – 2 Gruppen
Achsgetriebe
Fußbetätigte Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungssteuerung TwinTouch mit 2 Pedalen
Differenzialsperre
Motordrehzahlbegrenzung
Anlasssicherheitssystem

VORDER-/HINTERACHSE:

Geflanschte Hinterachse
Endantrieb mit Stirnrad
Vierradantrieb (während der Fahrt zuschaltbar)

LENKUNG UND BREMSEN:

Hydrostatische Servolenkung
Verstellbare Lenksäule
Radbremsen
Feststellbremse
Nassscheibenbremsen

HYDRAULIK:

Hydrauliksystem mit offener Mittelstellung Pumpenleistung

24,0 l/min (6,3 GPM)

(10,8 l/min Lenkung / 13,2 l/min Anbaugeräte)

Arbeitsdruck 138 bar (2000 psi)

Hydraulikölfilter

Doppeltes Zwischenachs-SCV (Steuerventil auswählen)

Bedienung über Joystick mit 1/4 in Anschlusskupplungen, montiert unter der Fußplattform

ZAPFWELLE:

Heckzapfwelle 540 1/min (unabhängig, mit Bremse) Zwischenachs-Zapfwelle

2100 1/min (unabhängig, mit Bremse)

Elektrisch betätigte hydraulische Zapfwellenkupplung

Separater oder simultaner Betrieb von Zwischenachs- und Heckzapfwelle

Hochklappbarer Zapfwellenschutz

HUBWELLE, KRAFTHEBER UND ZUGPENDEL:

Dreipunkt-Kraftheber der Kategorie 1 (begrenzt)

Lageregelung

Einstellbarer Oberlenker

Ventil für Senkgeschwindigkeit/Absperrventil

Verstellbare Stabilisierungskette

525 kg (an den Kugelköpfen),

309 kg (24 in hinter Kugelköpfen) Hubkraft

Hängeplatte (Zugpendel)

INSTRUMENTE:

Kraftstoffanzeige

Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler

Öldruckanzeige

Kühlmitteltemperaturanzeige

Ladekontrollleuchte

Warnblinkleuchte

Kontrollleuchte für Feststellbremse

Zapfwellen-Kontrollleuchte

Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeiger

INSASSENSCHUTZSYSTEM:

Überschlagschutz (ROPS)*

Deluxe-Polstersitz mit Federung und Sitzgurt

Hintere Kotflügel mit Handläufen

Fahrer-Anwesenheitssystem

Isolierte Trittfläche, Flache Plattform

1 Rückspiegel (Kotflügel-Montage)

* Erfüllt die Normen SAE J2194 und OSHA 1928

ELEKTRIK:

Vierstufiges Zündschloss Elektrische

12-Volt-Anlage

12-V-Batterie (500 CCA) Drehstromgenerator

40 A

12-V-Steckdose

BELEUCHTUNG:

Zwei LED-Frontscheinwerfer

Bremsleuchten, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger gemäß europäischer Straßenzulassung

SONSTIGES:

Frontgewichtshalterung

Aufstellbare Motorhaube

Becherhalter – Linke Konsole

Höhenverstellbares Mähwerk

Bodenmatte

Vorder- und Hinterreifen (Auswahl)

Typgenehmigung für landwirtschaftliche Zugmaschinen gemäß EU 167-2013*

*Für den Straßenverkehr zugelassen